



## EVOMER RYCHLÝ NÁTĚŘ

Rychlá a spolehlivá ochrana střech a základů

### Určení

Rychleschnoucí polymer-bitumenový nátěr pro renovaci střech a hydroizolaci proti vlhkosti. Vytváří pružný, bežešvý a vodotěsný povlak s vysokou odolností proti UV záření.



### Výhody

- odolnost proti dešti už po 2 hodinách
- bez rozpouštědel – bezpečný pro polystyren, bez zápachu
- trvale elastický (-20 °C až +90 °C)
- překrývá praskliny a spáry
- vhodný i na vlhké povrchy
- připravený k okamžitému použití

### Jak se aplikuje

- štětec, kartáč, váleček nebo airless stříkání
- doporučená spotřeba: 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup> / vrstva
- aplikační teplota: +5 °C až +35 °C

### Použití

- renovace a údržba bitumenových střešních krytin
- vodotěsné povlaky na vodorovné i svislé plochy
- ochrana základů a stavebních prvků proti vlhkosti
- betonové a ocelové prvky infrastruktury

### Technické údaje

<b>Spotřeba</b>	0,3–0,4 kg/m <sup>2</sup> / vrstva
<b>Odolnost proti dešti</b>	cca 2 hod (dle podmínek)
<b>Aplikační teplota</b>	+5 °C až +35 °C
<b>Rozsah pružnosti</b>	-20 °C až +90 °C
<b>Balení</b>	kelbík 9 kg

Selena Bohemia s.r.o.,  
Na Strži 65/1705, 140 00 Praha 4  
tel.: +420 416 837 387  
email: infocz@selena.com  
www.tytan.cz



**Poznámka:** Spotřeba a doba odolnosti proti dešti se mohou lišit podle savosti podkladu a počasí.